

Wkręty fasadowe z uszczelką (TYP A)

Self-sealing cladding Screws
 Fassadenbauschrauben A



rozmiar	średnica podkładki 16 mm		sztuk w opakowaniu
	NIERDZEWNE	ALUMINIUM	
A 6,5 x 16	+	+	500
A 6,5 x 19	+	+	500
A 6,5 x 25	+	+	500
A 6,5 x 32	+	+	500
A 6,5 x 38	+	+	500
A 6,5 x 45	+	+	200
A 6,5 x 50	+	+	200
A 6,5 x 60	+	+	200
A 6,5 x 64	+	+	200
A 6,5 x 70	+	+	200
A 6,5 x 75	+	+	200
A 6,5 x 80	+	+	200
A 6,5 x 85	+	+	200
A 6,5 x 90	+	+	100
A 6,5 x 100	+	+	100
A 6,5 x 115	+	+	100
A 6,5 x 130	+	+	100
A 6,5 x 150	+	+	100
A 6,5 x 175	+	+	100
A 6,5 x 200	+	+	100
A 6,5 x 220	+	+	100
A 6,5 x 240	+	+	100
A 6,5 x 260	+	+	100
rozmiary pozostałych dostępnych podkładek neoprenowych			
d = 18 mm	13,10	12,00	
d = 22 mm	25,00	23,80	
d = 25 mm	38,80	35,60	
d = 29 mm	60,00	53,80	

oferta firmy dotyczy pól oznaczonych "+"