INOX
Elementy złączne nierdzewne i kwasoodporne

Pierścienie osadcze zewnętrzne

Retaining rings for shafts
Sicherungsringe für Wellen, Form A
PN/M 85111



średnica	s	d_3	a_{max}	b~		sztuk w opakowaniu
3	0,4	2,7	1,9	0,8	+	200
4	0,4	3,7	2,2	0,9	+	200
5	0,6	4,7	2,5	1,1	+	200
6	0,7	5,6	2,7	1,3	+	200
7	0,8	6,5	3,1	1,4	+	200
8	0,8	7,4	3,2	1,5	+	200
9	1,0	8,4	3,3	1,7	+	200
10	1,0	9,3	3,3	1,8	+	200
11	1,0	10,2	3,3	1,8	+	200
12	1,0	11,0	3,3	1,8	+	200
13	1,0	11,9	3,4	2,0	+	200
14	1,0	12,9	3,5	2,1	+	200
15	1,0	13,8	3,6	2,2	+	200
16	1,0	14,7	3,7	2,2	+	200
17	1,0	15,7	3,8	2,3	+	100
18	1,2	16,5	3,9	2,4	+	100
19	1,2	17,5	3,9	2,5	+	100
20	1,2	18,5	4,0	2,6	+	100
21	1,2	19,5	4,1	2,7	+	100
22	1,2	20,5	4,2	2,8	+	100
23	1,2	21,4	4,3	2,9	+	100
24	1,2	22,2	4,4	3,0	+	100
25	1,2	23,2	4,4	3,0	+	100
26	1,2	24,2	4,4	3,1	+	50
27	1,2	25,1	4,6	3,1	+	50
28	1,2	25,9	4,7	3,2	+	50

oferta firmy dotyczy pól oznaczonych "+"

Pierścienie osadcze zewnętrzne



Retaining rings for shafts
Sicherungsringe für Wellen, Form A
PN/M 85111

średnica	s	d_3	a_{max}	b~		sztuk w opakowaniu
29	1,5	26,9	4,8	3,4	+	50
30	1,5	27,9	5,0	3,5	+	50
32	1,5	29,6	5,2	3,6	+	50
34	1,5	31,5	5,4	3,8	+	50
35	1,5	32,2	5,6	3,9	+	50
36	1,75	33,2	5,6	4,0	+	25
38	1,75	35,2	5,8	4,2	+	25
39	1,75	36,0	5,9	4,3	+	25
40	1,75	36,5	6,0	4,4	+	25
42	1,75	38,5	6,5	4,5	+	25
45	1,75	41,5	6,7	4,7	+	25
48	1,75	44,5	6,9	5,0	+	25
50	2,0	45,8	6,9	5,1	+	25
55	2,0	50,8	7,2	5,4	+	25
60	2,0	55,8	7,4	5,8	+	25
65	2,5	60,8	7,8	6,3	+	10
70	2,5	65,5	8,1	6,6	+	10
75	2,5	70,5	8,4	7,0	+	10
80	2,5	74,5	8,6	7,4	+	10
85	3,0	79,5	8,7	7,8	+	10
90	3,0	84,5	8,8	8,2	+	10
95	3,0	89,5	9,4	8,6	+	10
100	3,0	94,5	9,6	9,0	+	10
105	4,0	98,0	9,9	9,3	+	10
110	4,0	103,0	10,1	9,6	+	10
120	4,0	113,0	11,0	10,2	+	10

oferta firmy dotyczy pól oznaczonych "+"