


Pierścienie osadcze wewnętrzne



Retaining rings for bores
 Sicherungsringe für Bohrungen, Form I
 PN/M 85111

średnica	s	d ₁	a max	b ~		sztuk w opakowaniu
36	1,5	38,8	5,4	3,5	+	25
37	1,5	39,8	5,5	3,6	+	25
38	1,5	40,8	5,5	3,7	+	25
39	1,5	42,0	5,6	3,8	+	25
40	1,75	43,5	5,8	3,9	+	25
41	1,75	44,5	5,9	4,0	+	25
42	1,75	45,5	5,9	4,1	+	25
43	1,75	46,5	5,9	4,2	+	25
44	1,75	47,5	6,0	4,2	+	25
45	1,75	48,5	6,2	4,3	+	25
47	1,75	50,5	6,4	4,4	+	25
48	1,75	51,5	6,4	4,5	+	25
50	2,0	54,2	6,5	4,6	+	25
52	2,0	56,2	6,7	4,7	+	25
55	2,0	59,2	6,8	5,0	+	25
58	2,0	62,2	6,9	5,2	+	25
60	2,0	64,2	7,3	5,4	+	25
62	2,0	66,2	7,3	5,5	+	10
65	2,5	69,2	7,6	5,8	+	10
68	2,5	72,5	7,8	6,1	+	10
70	2,5	74,5	7,8	6,2	+	10
72	2,5	76,5	7,8	6,4	+	10
75	2,5	79,5	7,8	6,6	+	10
80	2,5	85,5	8,5	7,0	+	10
85	3,0	90,5	8,6	7,2	+	10
90	3,0	95,5	8,6	7,6	+	10
95	3,0	100,5	8,8	8,1	+	10
100	3,0	105,5	9,2	8,4	+	10
105	4,0	112,0	9,5	8,7	+	10
110	4,0	117,0	10,4	9,0	+	10
120	4,0	127,0	11,0	9,7	+	10
130	4,0	137,0	11,0	10,2	+	10
140	4,0	147,0	11,2	10,7	+	10

oferta firmy dotyczy pól oznaczonych "+"